

AC-050 DUAL (R134+1234)

2901001430



Macchina automatica per la ricarica ed il recupero del refrigerante sia per R134a che per HFO-1234yf

**Parametri tecnici:**

- Alimentazione: Ac220±10-50/60Hz.
- Tasso di Recupero: ≥95%.
- Potenza Compressore: 3/8HP
- Capacità della Pompa a Vuoto: 60L/min
- Precisione della cella di carico della bombola di gas: ±10g
- Capacità della bombola del gas: 2x10KG
- Capacità contenitore olio nuovo/usato: 250ml/400ml
- Pressione massima: 20bar
- Velocità di caricamento: 2Kg/Min(max)
- Screen: Touch Display
- Display del manometro di alta pressione: 1-30Bar
- Display del manometro di bassa pressione: 1-16Bar
- Velocità media di recupero del refrigerante allo stato gassoso: 250g/min
- Imballo: 750\*670\*1160mm



### FUNZIONALITA'

**Funzioni Principali**

- Ricarica
- Recupero
- Vuoto
- Iniezione olio
- Recupero olio

Tutte utilizzabili singolarmente o in maniera totalmente automatica.

- Database AUTO incluso, aggiornamento tramite porta USB
- Sistema di controllo perdita refrigerante durante la ricarica del refrigerante
- Promemoria durante il ciclo automatico
- Doppio serbatoio integrato